



REVESTIMIENTOS

LÍNEA GLATT

PORCELANATO TÉCNICO

GRAY

EN2021001 - 62,5x62,5 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	GLATT GRAY
Material	Porc. Técnico
Código	EN2021001
Tamaño	62,5 x 62,5 cm
Espesor	8,5 mm
Terminación	Mate
Cantos	Rectificado
Absorción de agua	≤ 0,5 %
Local de Uso	E5
Variación de Tono	V1
Cobertura por Caja	1,97 m ²
Piezas por Caja	5
Resistencia a las Manchas	≥ Clase 3
Resistencia a Químicos	≥ UB - ULB
Carga de Ruptura	≥ 1300
Coefficiente Fricción	≥ 0,4 Clase II
Uso	Piso y muro
Juntas de Dilatación	2 mm (mínimo)
Uso de Niveladores	Si
Fragüe	Si
Limpieza	Jabon neutro y agua

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
- Su instalación debe ser con adhesivo doble acción o superior.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 2 mm, es un producto con cantos rectificados.
- Esperar 24 horas antes de fraguar y cuidar retirarexcesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar frague para porcelanatos o epoxico. Leer las instrucciones de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.

** local de uso (e5): Paredes internas, pisos residenciales y no residenciales de circulación altísima tales como shoppings, aeropuertos y otros.

LÍNEA GLATT




GLATT GRAY

EN2021001 - 62,5x62,5 cm



GLATT GRAPHITE

EN2021002 - 62,5x62,5 cm



GLATT SILVER

EN2021003 - 62,5x62,5 cm