



REVESTIMIENTOS

## LINEA STEIN

GRES ESMALTADOS

STEIN STEIN LIGHT GREY MATE / 30x60 cm  
KR2017006STEIN LIGHT GREY ANTISLIP / 30x60 cm  
KR2017007

## ■ Características Técnicas

- Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma / Método ISO10545-2

| Descripción          | Stein Light Grey    |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Gres Esmaltado      |
| Código               | KR2017006/KR2017007 |
| Tamaño               | 30x60 cm            |
| Espesor              | 10 mm               |
| Terminación          | Mate / Antislip     |
| Cantos               | Recto               |
| PEI                  | 4                   |
| Variación de tono    | V2                  |
| Cobertura por cajas  | 1,44                |
| Piezas por caja      | 8                   |
| Uso                  | Piso y Muro         |
| Junta de instalación | 3 mm                |
| Adhesivo             | Doble acción        |
| Fragüe               | Si                  |
| Limpieza             | Agua y Jabón neutro |

## ■ Recomendaciones de Instalación

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
- Su instalación debe ser obligatoriamente con adhesivo Doble acción o para porcelanatos, dependiendo la marca.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 3 mm, es un producto recto.
- Antes de fraguar retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe convencional o epóxico, leer instrucciones de uso antes de aplicar.

## ■ Recomendaciones de Limpieza

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de porcelanatos diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del gres y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.

| Producto de Ensayo            | Unidad            | Requisito de la norma  | Resultado de Prueba |
|-------------------------------|-------------------|--|---------------------|
| Absorción                     | %                 | ≤ 3.0  | < 3.0               |
| Variación dimensional         | %                 | Longitud del lado ± 1.2  | < 1.2               |
| Descuadre                     | %                 | ± 1.0  | < 1                 |
| Planitud superficial          | %                 | Variación del espesor ± 1.0                                      | < 1.0               |
|                               |                   | Grado Distorsión ± 1.0   | < 1.0               |
|                               |                   | Curvatura Lateral ± 1.0  | < 1.0               |
| Calidad de la superficie      |                   | 0.8m. Desde arriba no hay defectos observados en el 95% de pieza | Conforme            |
| Módulo de ruptura             | Ma                | Valor medio ≥ 30 / Valor individual ≥ 27                         | > 30 / > 27         |
| Resistencia a la rotura       | N/mm <sup>2</sup> | When Thickness ≥ 7.5mm / Average Value ≥ 1100                    | > 1100              |
| Rectitud de los lados         | %                 | ± 0.75   | < 0.75              |
| Resistencia Química           | -                 | No menos de grado GB/UB  | Min.GB/UB           |
| Resistencia al ácido y alcali | -                 | No menos de grado GB/UB  | Min.GB/UB           |
| Resistencia a la abrasión     | mm <sup>3</sup>   | ≥ 175  | > 175               |
| Resistencia al rayado         | MOH               | ≥ 6  | > 6                 |
| Resistencia a las heladas     | -                 | No se agrieta después de la prueba                               | Conforme            |
| Anti-Slip                     | R11               | Prueba disponible para palmetas en versión Antislip              | Conforme            |

# LINEA STEIN

wa:er



**STEIN GREIGE**  
KR2017001 / LAPATO  
KR2017003 / ANTISLIP  
KR2018016 / MATE  
60 x 60 cm  
1.44 m<sup>2</sup>



**STEIN LIGHT GREY**  
KR2017002 / LAPATO  
KR2017004 / ANTISLIP  
KR2017005 / MATE  
60 x 60 cm  
1.44 m<sup>2</sup>



**STEIN GREIGE**  
KR2018017 / MATE  
KR2018018 / ANTISLIP  
30 x 60 cm  
1.44 m<sup>2</sup>



**STEIN LIGHT GREY**  
KR2017006 / MATE  
KR2017007 / ANTISLIP  
30 x 60 cm  
1.44 m<sup>2</sup>



**STEIN LIGHT GREY**  
KR2017012 / LAPATO  
KR2017013 / ANTISLIP  
KR2017014 / MATE  
45 x 90 cm  
1.62 m<sup>2</sup>



**STEIN LIGHT GREY**  
KR2017012 / LAPATO  
KR2017013 / ANTISLIP  
KR2017014 / MATE  
45 x 90 cm  
1.62 m<sup>2</sup>