FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

La empresa INCEPA REVESTIMENTOS CERÂMICOS Ltda., por medio de la presente, lleva a conocimiento de los interesados las informaciones relativas a las características técnicas del producto, de acuerdo con La Norma Internacional ISO13006 y las Normas Brasileñas NBR13818 y/o NBR15463, y atiende a todos los requisitos técnicos de la Norma de Desempeño NBR 15575.

1. Formato:	59,5 X 119,5
2. Tipología del producto:	PORCELLANATO ESMALTADO
3. Grupo de absorción:	BIa
4. Absorción de Agua:	≤ 0,5%
5. Resistencia a la flexión:	≥ 37 N/mm²
6. Carga de Rotura:	Espessura ≥ 7,5 mm: ≥ 1500 N / Espessura < 7,5 mm: ≥ 900 N
7. Grupo de Uso:	5
8. Resistencia a la abrasión superficial:	No se aplica
9. Resistencia a la abrasión profunda:	No se aplica
10. Resistencia al agrietamiento:	No greta
11. Resistencia a las manchas:	5
12. Resistencia al ataque químico:	GA / GLB
13. Expansión por humedad:	≤0,1 mm/m
14. Coeficiente de fricción Húmedo:	<0,40
15. Variación de tono:	G5
16. Características Geométricas:	
16.1. Espesor del cuerpo del producto:	7
16.2. Dimensión Nominal:	595x1195
16.3 Variación dimensional con relación a W:	Único | Alvo Maior: 1195,0 ±0,2mm | Alvo Menor: 595,0 ±0,2mm
16.5 Alabeo en relación diagonal:	± 1,0 mm
16.6 Rectitud de los lados:	Lado maior: ± 0,4 mm Lado menor: ± 0,4 mm
16.7 Desvío de la ortogonalidad:	Lado maior: 0,4 mm Lado menor: 0,4 mm
16.8 Desvío de la curvatura central diagonal:	-0,4 a 1,5 mm
16.9 Desvío de la curvatura de los lados:	Lado maior: -2,0mm a +2,(Lado menor: -0,4mm a +1,0mm

Engenheiro Roberto Teixeira
Responsável Técnico CRQ:154479
Incepa Revestimentos Cerâmicos Ltda