



REVESTIMIENTOS

LAUF-N

PORCELANATO TÉCNICO

BLANCO

PULIDO 60 x 60 cm

JM2019001

■ Características Técnicas

- Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma / Método ISO10545-2

Descripción	Blanco Pulido
Material	Porcelanato Doble Carga
Código	JM2019001
Formato	60 x 60 / 30 x 60 cm
Espesor	9 a 10 mm
Terminación	Pulido
Cantos	Rectificados
Variación Tono	V1 (monocolor)
Cobertura por caja	1.44 m ²
Piezas por Caja	4 y 8
Tráfico	Alto
Junta de Instalación	2mm
Adhesivo	Doble Acción
Fragüe	Si
Limpieza	Jabón neutro y agua
Mohs	6
Absorción de agua %	0.04 - 0.11 %
Fuerza de Rotura	1578N
Resistencia a la Flexión	35 - 38 Mpa
Ortogonalidad	-0.05 - 0.01 %
Rectitud de lados	-0.01 - 0.06 %
Resistencia a los productos químicos de limpieza del hogar y reactivos de piscina	Clase UA
Resistencia a las Manchas	Clase 4
Resistencia a la Abrasión	113 mm ³

■ Recomendaciones de Instalación

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Su instalación debe ser obligatoriamente con adhesivo doble acción o para porcelanatos dependiendo la marca.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 2 mm, es un producto rectificado
- Antes de fraguar, retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe convencional o epóxico, leer instrucciones de uso antes de aplicar.
- No se recomienda instalar en cocinas, este tiene una absorción mayor a manchas, al igual en contacto con agua. Puede ser peligroso para la circulación.

■ Recomendaciones de Limpieza

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de porcelanatos diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.