



V2



RECTO

wasser

REVESTIMIENTOS

LÍNEA WELT

GRES ESMALTADOS



GREY

KR2021040 - MATE - 60x60 cm

KR2021041 - LAPATO - 60x60 cm

KR2021042 - ANTISLIP - 60x60 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	GREY
Material	Gres esmaltado
Código	BA2021040 / BA2021041 / BA2021042
Tamaño	60x60 cm
Espesor	10 mm
Terminación	Mate / Lapato / Antislip
Cantos	Recto
Absorción de agua	Entre 1-3 %
Variación de tono	V2
Resistencia al deslizamiento:	R11 (Antislip)
Cobertura por caja	1,44 m ²
Piezas por caja	4
PEI	Clase 3
MOHS	> 6
Resistencia a manchas	≥ Clase 3
Resistencia químicos	GA
Recomendación de uso	Residencial
Juntas de instalación	Mínimo 3 mm
Fragüe	Si
Limpieza	Jabón neutro y agua

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- Se recomienda hacer una presentación previa antes de pegar.
- Su instalación debe ser con adhesivo doble acción o superior.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 3 mm, debido a su canto recto.
- Esperar 24 horas antes de fraguar y cuidar retirarexcesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe para porcelanatos o epóxico. Leer instrucciones de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador de cerámicas diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos no se adherirán por la baja absorción del porcelanato y contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.

LÍNEA WELT



IVORY - 60x60 cm

MATE - KR2021037
LAPATO - KR2021038
ANTISLIP - KR2021039



GREY - 60x60 cm

MATE - KR2021040
LAPATO - KR2021041
ANTISLIP - KR2021042