



REVESTIMIENTOS
BIO CLASS
 PISO ORGÁNICO

BIO CLASS
 192x1285 mm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Piso orgánico con resistencia al agua.
- Fabricación Europea.
- Colección de 3 colores.
- Piso orgánico con impresión de alta definición.
- Instalación simple por sistema Click Megaloc by Classen
- Bisel pintado en sus 4 lados
- Complementos de instalación: Guardapolvo, cuarto rodón, cubrejuntas y frente de escala.
- Uso habitacional y comercial moderado, AC4 - 32.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Los pisos pueden ser instalados sobre cualquier superficie, excepto alfombras, pisos de madera y pisos de ingeniería.
- Instalar junto a manta niveladora
- Considerar dilatación perimetral de al menos 8mm.
- Cada tabla debe instalarse de manera traslapada de al menos 20cm.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar el piso en seco, empleando aspiradora o escobillón suave y luego un paño limpio y seco.
- No utilizar cera, abrillantadores o limpiadores no recomendados por el fabricante.

Serie	Bio Class
Descripción	Piso orgánico
Material	Classenboard HDF + tratamiento Water resistant
Resistencia al agua	Certificación Nalfa de 24hrs.
Medio ambiente	Amigable, libre PVC
Formato	192x1285mm
Espesor total	8mm
Terminación	Mate
Cantos	Bisel 4 lados
Rendimiento caja	1,974 m2
Peso aproximado por m2	7 kg/m2
Clasificación de uso	AC4 - 32
Resistencia de abrasión	≥ 4.000 ciclos
Resistencia a manchas	Buena
Absorción acústica	Con manta: Rw+C 46 dB
Reacción al fuego	Cfl - s1
Comportamiento electrostático	<2 kV Antiestático
Resistencia a quemadura de cigarrillo	Resiste
Aclimatación previa instalación	48 hrs
Instalación	Flotante - Megaloc
Losa radiante	Apto hasta 27°C
Limpieza	Paño limpio y seco
Garantía	15 años uso residencial. 5 años uso comercial

SR20072022/CP20072022

LÍNEA BIO CLASS



SELKIRK
ITEM0505 - CL2022005
+ COMPLEMENTOS



LIGHT BROWN OAK
ITEM0506 - CL2022006
+ COMPLEMENTOS



EDGEWOOD
ITEM0507 - CL2022007
+ COMPLEMENTOS



SR20072022/CP20072022