



CLASSEN



REVESTIMIENTOS XL BIO CLASS PISO ORGÁNICO

XL BIO CLASS 280x1285 mm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Piso orgánico con resistencia al agua.
- Fabricación Europea.
- Colección de 3 colores.
- Piso orgánico con impresión de alta definición.
- Instalación simple por sistema Click Megaloc by Classen
- Complementos de instalación: Guardapolvo, cuarto rodón, cubrejuntas y frente de escala.
- Uso habitacional y comercial moderado, AC4 - 32.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Los pisos pueden ser instalados sobre cualquier superficie, excepto alfombras, pisos de madera y pisos de ingeniería.
- Instalar junto a manta niveladora
- Considerar dilatación perimetral de al menos 8mm.
- Cada tabla debe instalarse de manera traslapada de al menos 20cm.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar el piso en seco, empleando aspiradora o escobillón suave y luego un paño limpio y seco.
- No utilizar cera, abrillantadores o limpiadores no recomendados por el fabricante.

Serie	XL Bio Class
Descripción	Piso orgánico
Material	Classenboard HDF + tratamiento Water resistant
Resistencia al agua	Certificación Nalfa de 24hrs.
Medio ambiente	Amigable, libre PVC
Formato	280x1285mm
Espesor total	8mm
Terminación	Mate
Cantos	Bisel 4 lados
Rendimiento caja	2,176 m2
Peso aproximado por m2	7,4 kg/m2
Clasificación de uso	AC4 - 32
Resistencia de abrasión	≥ 4.000 ciclos
Resistencia a manchas	Buena
Absorción acústica	Con manta: Rw+C 47 dB
Reacción al fuego	Cfl - s1
Comportamiento electrostático	<2 kV Antiestático
Resistencia a quemadura de cigarrillo	Resiste
Aclimatación previa instalación	48 hrs
Instalación	Flotante - Megaloc
Losa radiante	Apto hasta 27°C
Limpieza	Paño limpio y seco
Garantía	15 años uso residencial. 5 años uso comercial

SR20072022/CP20072022

LÍNEA XL BIO CLASS



BEIGE OAK
ITEM0508 - CL2022008
+ COMPLEMENTOS



BRUSHED GREY OAK
ITEM0510 - CL2022009
+ COMPLEMENTOS



NATURAL GREY OAK
ITEM0509 + CL2022010
+ COMPLEMENTOS



SR20072022/CP20072022