



V2

REVESTIMIENTOS
 LOOSELAY BETON PLANKE
 PISO VINÍLICO EN PALMETA AUTOPORTANTE

LOOSELAY BETON PLANKE
 JW2022009 - 228,6x1219,2 mm

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Descripción | Piso Vinílico en Palmeta |
| Tipo de uso | Comercial |
| Formato | 228,6x1219,2mm |
| Espesor total | 5,0mm |
| Capa de uso | 0,5mm |
| Peso total | 9,4 |
| Rendimiento caja | 2,78m ² |
| Clasificación de uso | 23/33 |
| Tratamiento superficial | PUR |
| Estabilidad dimensional | <0,1% |
| Grupo de abrasión | Grupo T |
| Indentación residual | ≤ 0,09 mm |
| Resistencia al deslizamiento húmedo | R9 |
| Absorción al ruido impacto | ≤ 10 dB |
| Comportamiento electrostático | Antiestático clase 1 |
| Reacción al fuego | BflS1 |
| Resistencia a manchas | Buena |
| Instalación | Autoportante |
| Aclimatación previa instalación | 48 hrs |
| Garantía | 5 años |

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Piso vinílico heterogéneo en palmeta
- 1 color disponible
- Rendimiento ignifugo para garantizar seguridad
- Facilita la creación de espacios limpios
- Buena resistencia a manchas y bajo desgaste del color por rayos UV
- Fácil instalación, autoportante.
- Fácil mantención

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Oficinas
- Hotelería
- Retail
- Recintos educacionales
- Otros usos institucionales y residenciales

