



V2



bath co.

REVESTIMIENTOS
LVT BETON PLANKE
PISO VINÍLICO EN PALMETA

LVT BETON PLANKE
457,2x914,4 mm

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Piso vinílico heterogéneo en palmeta
- 2 colores disponibles
- Rendimiento ignífugo para garantizar seguridad
- Facilita la creación de espacios limpios
- Buena resistencia a manchas y bajo desgaste del color por rayos UV
- Fácil mantención

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Oficinas
- Recintos habitacionales
- Hotelería
- Retail
- Recintos educacionales
- Clínicas y hospitales
- Otros usos institucionales y residenciales



Descripción	Piso Vinílico en Palmeta
Tipo de uso	Comercial / Residencial
Formato	457,2x914,4mm
Espesor total	3,0mm
Capa de uso	0,3mm
Peso total	5,7 kg/m ²
Rendimiento caja	4,18m ²
Clasificación de uso	23/32
Tratamiento superficial	PUR
Estabilidad dimensional	<0,1%
Grupo de abrasión	Grupo T
Indentación residual	≤ 0,09 mm
Resistencia al deslizamiento húmedo	R9
Comportamiento electrostático	Antiestático clase 1
Reacción al fuego	BflS1
Resistencia a manchas	Buena
Instalación	100% Pegado
Aclimatación previa instalación	48 hrs
Garantía	5 años

SR01022023/CP01022023

LÍNEA LVT BETON PLANKE



LIGHT CONCRETE

JW2022004 - 457,2X914,4MM



GRAPHITE CONCRETE

JW2022005 - 457,2X914,4MM