



REVESTIMIENTOS

LÍNEA EIS

CERÁMICAS ESMALTADAS

EIS

BLANCO BRILLANTE 30 x 45 cm

OU3045001

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Sustrato debe estar nivelado, seco, libre de polvo y suciedad.
- La instalación debe ser con adhesivo en pasta o polvo AC para tabiquerías o en concreto.
- La separación entre piezas debe ser mínimo 2 mm, es un producto rectificado.
- Se debe pegar desde piso a cielo y nunca muros completos, se debe esperar que las líneas bases estén secas para seguir con la instalación.
- Antes de fraguar, retirar excesos de adhesivos u otros productos que pudiesen afectar la terminación final.
- Utilizar fragüe convencional o epóxico, leer instrucciones de uso antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- Sólo se debe utilizar mopa con jabón neutro y agua, en caso de manchas utilizar limpiador diluidos en agua (venta en el mercado).
- No limpiar con abrasivos o ácidos que puedan dañar la superficie, esto significaría pérdida de garantía.
- No aplicar ceras, sellantes o vitrificantes, estos contribuirán a crear una capa que atrape más suciedad de lo normal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Producto sometido a métodos de ensayos de acuerdo con las exigencias de la Norma / Método ISO10545-2

Descripción	EIS Brillante
Material	Cerámica Esmaltada
Código	OU3045001
Tamaño	30 x 45 cm
Espesor	8.5 mm
Terminación	Brillante
Cantos	Rectificado
Absorción	> 10 %
Variación Tono	V1 (monocolor)
Cobertura por caja	1.485 m2
Piezas por Caja	11
Uso	Sólo muros
Junta de Instalación	2 mm (mínimo)
Adhesivo	Pasta AC
Fragüe	Si
Limpieza	Jabón neutro y agua

LÍNEA EIS




OU3090001
EIS
BLANCO BRILLANTE / RECTIFICADA
30 x 90 cm / 1.62 m²



OU2018002
EIS
BLANCO MATE / RECTIFICADA
30 x 90 cm / 1.35 m²




OU3060001
EIS
BLANCO BRILLANTE / RECTIFICADA
30 x 60 cm / 1.44 m²



OU3060002
EIS
BLANCO MATE / RECTIFICADA
30 x 60 cm / 1.44 m²



OU3045001
EIS
BLANCO BRILLANTE / RECTIFICADA
30 x 45 cm / 1.485 m²



OU3045002
EIS
BLANCO MATE / RECTIFICADA
30 x 45 cm / 1.485 m²