

Keranet Líquido

**Limpiador para
cerámicos**



Limpiador Líquido Pisos Duros Keranet
Código: MP2022001

CAMPOS DE APLICACIÓN

Keranet Líquido se utiliza para la limpieza de superficies interiores y exteriores (también paredes) de manchas de cemento, cal, eflorescencias y aceites, etc.

Algunos ejemplos de aplicación

- Limpieza de restos de cemento o cal en la superficie de cerámicos, porcelanatos y mosaicos tanto de pisos como en paredes.
- Limpieza de residuos de productos cementicios usados como adhesivo y morteros para el relleno de juntas en revestimientos cerámicos.
- Limpieza de eflorescencias calcáreas, salitre, etc. sobre cerámicos o sobre las juntas de los mismos, revoques, hormigón, etc.
- Limpieza de la suciedad acumulada en obra sobre cerámica, lavabos y bañeras, aluminio anodizado, acero inoxidable, cromados etc..
- Limpieza de pequeñas manchas de óxido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Keranet Líquido es un limpiador ácido disponible en solución acuosa al 15% para una mejor utilización en casos normales.

Keranet Líquido esta basado en un ácido orgánico especial cuya ventaja es su agresividad contra las manchas y las eflorescencias, de efectos iguales a los de otros ácidos (muriático, clorhídrico, sulfúrico, etc.) sin producir, como estos últimos, vapores tóxicos muy peligrosos.

Keranet Líquido correctamente usado no daña la junta de los cerámicos aunque haya sido realizada con productos coloreados (**Ultracolor Plus**, **Keracolor FF** o **Keracolor GG**) y también elimina las eflorescencias que pudiera haber sobre la superficie.

AVISOS IMPORTANTES

- No usar nunca **Keranet Líquido** en mármol y piedras calcáreas, sus derivados ni sobre baldosas de base cementicia.
- No usar nunca **Keranet Líquido** sobre cerámicos o bañeras esmaltadas con esmaltes no resistentes a los ácidos (ver norma DIN).
- Utilizar **Keranet Líquido** con guantes de goma y gafas protectoras, prestando atención a las salpicaduras en la piel o en la ropa.
- Asegurarse, antes de su uso, que las superficies son resistentes a los ácidos.
- En caso de duda, se recomienda llevar a cabo pruebas preliminares.
- El contacto entre **Keranet Líquido** y superficies metálicas puede provocar corrosión.
- No deje **Keranet Líquido** en las juntas demasiado tiempo y lavar con abundante agua para eliminar cualquier resto de producto que podría provocar la variación de color.

MODO DE APLICACIÓN

Antes de iniciar la limpieza con **Keranet Líquido**, proteger todo aquello que pueda ser dañado por las salpicaduras del ácido. Las superficies a limpiar, sobre todo las muy absorbentes (terracota, cerámica porosa, hormigón, revoques, yesos etc.) deben ser mojadas con abundante agua antes del tratamiento con **Keranet Líquido**.

Si se usa **Keranet Líquido** debe extenderse con un cepillo, procediendo a la limpieza por zonas, dejándolo actuar por un espacio aproximado de 5 minutos, raspar a continuación con llana o esponja abrasiva (Scotch Brite® de grano medio) las manchas visibles a eliminar. Para manchas persistentes repetir la operación, prestando especial atención, para no dañar la superficie.

Keraneset Líquido



Limpieza de
eflorescencias



Limpieza con
Keraneset Líquido con un
cepillo



Limpieza con
Keraneset Líquido



Keraneset Líquido está
disponible en bidón
como en frasco

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Consistencia:	líquido
Color:	transparente
Peso específico (g/cm ³):	1,09
pH:	1,1
Sustancia activa (%):	15

DATOS DE APLICACIÓN

Temperaturas de aplicación:	de 0°C hasta +40°C
Tiempo de espera antes del raspado:	5 minutos

PRESENTACION

Keraneset Líquido:

Bidón plástico de 5 kg
Packs de 12 unid. de 1 kg.

ALMACENAMIENTO

Keraneset Líquido almacenado en sus envases originales se conserva 24 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y PUESTA EN OBRA

Keraneset Líquido es irritante en contacto con los ojos y la piel.

Durante la aplicación se recomienda el uso de guantes, gafas de protección y tomar las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico. Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

La versión actualizada de la ficha técnica está disponible en la web www.mapei.com

ADVERTENCIA

Las indicaciones y prescripciones arriba indicadas, aún correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante aplicaciones prácticas concluyentes. Por tanto, antes de utilizar el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei www.mapei.com.ar y www.mapei.com

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.